




FCL30W相当

OW 269 011ND 厚白色
OW 269 011WD 温白色
OW 269 011LD 電球色
 ¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 87.0lm/W	定格光束 1,410lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 82.0lm/W	定格光束 1,330lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 77.1lm/W	定格光束 1,250lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 16.2W(GX53-1a)
 No.251P / No.251J / No.251R
 樹脂(白色)
 アクリル(乳白)
 巾φ350 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
 [重複掲載→P.478]




FCL30W相当

OW 269 012ND 厚白色
OW 269 012WD 温白色
OW 269 012LD 電球色
 ¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 78.3lm/W	定格光束 1,270lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 74.0lm/W	定格光束 1,200lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 69.7lm/W	定格光束 1,130lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 16.2W(GX53-1a)
 No.251P / No.251J / No.251R
 樹脂(黒色)
 アクリル(乳白)
 巾φ350 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
 [重複掲載→P.478]




FCL30W相当

OW 269 013ND 厚白色
OW 269 013WD 温白色
OW 269 013LD 電球色
 ¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 72.8lm/W	定格光束 1,180lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 69.1lm/W	定格光束 1,120lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 64.8lm/W	定格光束 1,050lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 16.2W(GX53-1a)
 No.251P / No.251J / No.251R
 樹脂(白色)
 アクリル(乳白)
 巾φ317 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
 [重複掲載→P.479]




FCL30W相当

OW 269 014ND 厚白色
OW 269 014WD 温白色
OW 269 014LD 電球色
 ¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 62.9lm/W	定格光束 1,020lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 59.1lm/W	定格光束 959lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 55.6lm/W	定格光束 901lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 16.2W(GX53-1a)
 No.251P / No.251J / No.251R
 樹脂(黒色)
 アクリル(乳白)
 巾φ317 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
 [重複掲載→P.479]




FCL20W相当

OW 269 017ND 厚白色
OW 269 017LD 電球色
 ¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 90.6lm/W	定格光束 861lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 81.5lm/W	定格光束 775lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
 樹脂(白色) アクリル(乳白)
 巾φ312 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
10VA(100V)
 [重複掲載→P.478]




FCL20W相当

OW 269 018ND 厚白色
OW 269 018LD 電球色
 ¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 80.0lm/W	定格光束 760lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 72.0lm/W	定格光束 684lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
 樹脂(黒色) アクリル(乳白)
 巾φ312 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
10VA(100V)
 [重複掲載→P.478]




FCL20W相当

OW 269 013ND2 厚白色
OW 269 013LD2 電球色
 ¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 73.3lm/W	定格光束 697lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 66.1lm/W	定格光束 628lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
 樹脂(白色) アクリル(乳白)
 巾φ317 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
10VA(100V)
 [重複掲載→P.479]




FCL20W相当

OW 269 014ND2 厚白色
OW 269 014LD2 電球色
 ¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 62.6lm/W	定格光束 595lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 56.4lm/W	定格光束 536lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
 9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
 樹脂(黒色) アクリル(乳白)
 巾φ317 高100 1.1kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可 / 温泉地使用不可
10VA(100V)
 [重複掲載→P.479]



白熱灯60W相当

OG 254 819 厚白色
OG 254 820 電球色
 ¥9,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 90.7lm/W	定格光束 590lm	定格消費電力 6.5W	Ra 83	5000K
固有エネルギー消費効率 81.8lm/W	定格光束 532lm	定格消費電力 6.5W	Ra 83	2700K

LED
 アルミダイカスト(オフホワイト色)
 アクリル(乳白)
 巾φ140 高68 0.5kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可
 温泉地使用不可
12VA(100V)
 [重複掲載→P.471]



白熱灯60W相当

OG 254 821 厚白色
OG 254 822 電球色
 ¥9,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 90.7lm/W	定格光束 590lm	定格消費電力 6.5W	Ra 83	5000K
固有エネルギー消費効率 81.8lm/W	定格光束 532lm	定格消費電力 6.5W	Ra 83	2700K

LED
 アルミダイカスト(黒色)
 アクリル(乳白)
 巾φ140 高68 0.5kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可
 温泉地使用不可
12VA(100V)
 [重複掲載→P.471]




白熱灯60W×2灯相当

OW 269 025ND 厚白色
OW 269 025LD 電球色
 ¥17,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 64.1lm/W	定格光束 808lm	定格消費電力 12.6W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 53.3lm/W	定格光束 672lm	定格消費電力 12.6W	Ra 80	2700K

LED電球一般形
 6.3W×2(E26)No.255EC/No.255FC
 樹脂(オフホワイト色)
 樹脂(乳白)
 巾φ350 高121 1.3kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可
14VA(100V)



白熱灯60W相当

OW 269 026ND 厚白色
OW 269 026LD 電球色
 ¥12,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 70.0lm/W	定格光束 441lm	定格消費電力 6.3W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 58.2lm/W	定格光束 367lm	定格消費電力 6.3W	Ra 80	2700K

LED電球一般形
 6.3W(E26)No.255EC/No.255FC
 樹脂(オフホワイト色)
 樹脂(乳白)
 巾φ302 高118 1.2kg
 光源寿命40,000時間
 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 調光器不可
 温泉地使用不可
7VA(100V)

