




白熱灯60W相当

OW 269 019LD 電球色 非調光
¥9,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 80.4lm/W	定格光束 346lm	定格消費電力 4.3W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ミニクリプトン形
4.3W (E17) No.252D
樹脂 (オフホワイト色)
アクリル (乳白)
巾φ180 高168 0.4kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防湿型




白熱灯60W相当

OW 269 004LD 電球色 非調光
¥6,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 75.7lm/W	定格光束 341lm	定格消費電力 4.5W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球一般形
4.5W (E26) No.250DL
樹脂 (オフホワイト色)
ポリカーボネート (乳白)
巾φ160 高170 0.4kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防湿型




FCL30W相当

OW 269 015ND 昼白色 非調光
OW 269 015LD 電球色
¥42,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 79.6lm/W	定格光束 1,290lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
-------------------------	-----------------	-----------------	----------	-------

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a) No.251P/No.251R
アルミ (オフホワイト色) ガラス (乳白・樹脂コーティング)
巾φ340 高150 3.2kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
業務用バスルームライト
別売総線台:PF219W / 調光器不可
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
17VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型




FCL30W相当

OW 269 016ND 昼白色 非調光
OW 269 016LD 電球色
¥42,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 70.3lm/W	定格光束 1,140lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
-------------------------	-----------------	-----------------	----------	-------

LED電球フラット形
16.2W (GX53-1a) No.251P/No.251R
アルミ (黒色) ガラス (乳白・樹脂コーティング)
巾φ340 高150 3.2kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
業務用バスルームライト
別売総線台:PF219B / 調光器不可
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
17VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型




白熱灯60W相当

OW 009 296LD 電球色 非調光
¥7,980 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 75.3lm/W	定格光束 324lm	定格消費電力 4.3W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ミニクリプトン形
4.3W (E17) No.252D
樹脂 (オフホワイト色)
アクリル (乳白)
巾φ180 高135 0.5kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防湿型




白熱灯60W相当

OW 269 036LD 電球色 非調光
¥7,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 77.9lm/W	定格光束 335lm	定格消費電力 4.3W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ミニクリプトン形
4.3W (E17) No.252D
樹脂 (オフホワイト色)
アクリル (乳白)
巾φ100 高136 0.4kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型




白熱灯60W相当

OG 254 846ND 昼白色 非調光
OG 254 846LD 電球色
¥18,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 68.6lm/W	定格光束 446lm	定格消費電力 6.5W	Ra 80	5000K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フラット形
6.5W (GX53-1a) No.251K/No.251L
アルミダイカスト (オフホワイト色)
ガラス (乳白・樹脂コーティング)
巾φ125 高87 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
業務用バスルームライト
別売総線台:PF217W / 調光器不可
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
6VA(100V)
[重複搭載→P.471]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型




白熱灯60W相当

OG 254 847ND 昼白色 非調光
OG 254 847LD 電球色
¥18,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 68.6lm/W	定格光束 446lm	定格消費電力 6.5W	Ra 80	5000K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フラット形
6.5W (GX53-1a) No.251K/No.251L
アルミダイカスト (黒色)
ガラス (乳白・樹脂コーティング)
巾φ125 高87 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
業務用バスルームライト
別売総線台:PF217B / 調光器不可
天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
6VA(100V)
[重複搭載→P.471]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



バスルームライト




白熱灯60W相当

OW 009 357LD 電球色 非調光
¥9,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 84.1lm/W	定格光束 362lm	定格消費電力 4.3W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ミニクリプトン形
4.3W (E17) No.252D
樹脂 (白色)
ポリカーボネート (透明ケシ)
巾φ128 高145 0.6kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防湿型




白熱灯60W相当

OW 009 421LD 電球色 非調光
¥9,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 74.6lm/W	定格光束 321lm	定格消費電力 4.3W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ミニクリプトン形
4.3W (E17) No.252D
樹脂 (白色)
アクリル (乳白)
巾φ128 高145 0.6kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
8VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。

樹脂コーティンググローブ

破片が飛び散りにくい

樹脂コーティングガラス 一般ガラス

