




取付面サイズφ310/350をラインナップ。
共用灯などのリニューアル時には、既存照明の取付け痕を
きれいに隠して設置できます。

OW 269 011LD


[実例番号B30800_C03K]

照明器具をリニューアルする場合、幅広い器具サイズなので
取付痕を隠してきれいに納められます。



グローブφ350タイプ

OW 269 011ND / WD / LD
OW 269 012ND / WD / LD



本体・グローブφ350タイプ

OW 269 034ND / LD
OW 269 035ND / LD

蛍光灯とLEDの省エネ比較

蛍光灯から同等の明るさクラスのLEDに置き替えることで、
大幅な省エネを実現します。

蛍光灯 FCL30W

器具光束 **956lm**
2m 直下照度 **48lx**

当社該当品
消費電力 31W

消費電力 **48% DOWN**

LED FCL30Wクラス

器具光束 **1,342lm** **FCL 30w相当**
2m 直下照度 **80lx**

OW 269 011ND
消費電力 16.2W

蛍光灯 FCL20W

器具光束 **737lm**
2m 直下照度 **38lx**

当社該当品
消費電力 23W

消費電力 **59% DOWN**

LED FCL20Wクラス

器具光束 **820lm** **FCL 20w相当**
2m 直下照度 **49lx**

OW 269 017ND
消費電力 9.5W



FCL30W相当


OW 269 011ND 昼白色
OW 269 011WD 温白色
OW 269 011LD 電球色

¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 87.0lm/W	定格光束 1,410lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 82.0lm/W	定格光束 1,330lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 77.1lm/W	定格光束 1,250lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)
No.251P/No.251J/No.251R
樹脂(白色)・アクリル(乳白)
巾φ350 高100 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
[重複掲載→P.341]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



FCL30W相当


OW 269 012ND 昼白色
OW 269 012WD 温白色
OW 269 012LD 電球色

¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 78.3lm/W	定格光束 1,270lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 74.0lm/W	定格光束 1,200lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	3500K
固有エネルギー消費効率 69.7lm/W	定格光束 1,130lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)
No.251P/No.251J/No.251R
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)
巾φ350 高100 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可 / 温泉地使用不可
17VA(100V)
[重複掲載→P.341]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



FCL20W相当


OW 269 017ND 昼白色
OW 269 017LD 電球色

¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 90.6lm/W	定格光束 861lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 81.5lm/W	定格光束 775lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
樹脂(白色)
アクリル(乳白)
巾φ312 高100 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
10VA(100V)
[重複掲載→P.341]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



FCL20W相当


OW 269 018ND 昼白色
OW 269 018LD 電球色

¥13,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 80.0lm/W	定格光束 760lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 72.0lm/W	定格光束 684lm	定格消費電力 9.5W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
9.5W(GX53-1a)No.251S/No.251T
樹脂(黒色)
アクリル(乳白)
巾φ312 高100 1.1kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
10VA(100V)
[重複掲載→P.341]

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



FCL30W相当


OW 269 034ND 昼白色
OW 269 034LD 電球色

¥16,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 87.0lm/W	定格光束 1,410lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 77.1lm/W	定格光束 1,250lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)No.251P/No.251R
樹脂(白色)
アクリル(乳白)
巾φ350 高124 1.3kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
17VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型



FCL30W相当

OW 269 035ND 昼白色
OW 269 035LD 電球色

¥16,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 78.3lm/W	定格光束 1,270lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 69.7lm/W	定格光束 1,130lm	定格消費電力 16.2W	Ra 80	2700K

LED電球フラット形
16.2W(GX53-1a)No.251P/No.251R
樹脂(黒色)
アクリル(乳白)
巾φ350 高124 1.3kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
温泉地使用不可
17VA(100V)

LEDランプ
ねじ込式
防雨・防湿型

