

軒下用シーリングダウンライト

白熱灯 100Wクラス

■非調光タイプ



白熱灯100W相当

白熱灯 60Wクラス

■非調光タイプ



白熱灯60W相当

- オフホワイト OG 254 515 [昼白色]
- OG 254 516 [電球色]
- ブラック OG 254 517 [昼白色]
- OG 254 518 [電球色]
- マットシルバー OG 254 519 [昼白色]
- OG 254 520 [電球色]

¥11,600 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 77.3lm/W	定格光束 890lm	定格消費電力 11.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 70.4lm/W	定格光束 810lm	定格消費電力 11.5W	Ra 80	2700K

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白) 巾φ150 高32 0.5kg 光源寿命40,000時間 調光器不可 軒下取付専用 12VA(100V)





- オフホワイト OG 254 527 [昼白色]
- OG 254 528 [電球色]
- ブラック OG 254 529 [昼白色]
- OG 254 530 [電球色]
- マットシルバー OG 254 531 [昼白色]
- OG 254 532 [電球色]

¥9,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 69.3lm/W	定格光束 520lm	定格消費電力 7.5W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 64.6lm/W	定格光束 485lm	定格消費電力 7.5W	Ra 80	2700K

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白) 巾φ120 高32 0.4kg 光源寿命40,000時間 別売絶縁台:PF217W 調光器不可 軒下取付専用 13VA(100V)



■人感センサ ON-OFF型



人感センサ付 白熱灯100W相当

- オフホワイト OG 254 521 [昼白色]
- OG 254 522 [電球色]
- ブラック OG 254 523 [昼白色]
- OG 254 524 [電球色]
- マットシルバー OG 254 525 [昼白色]
- OG 254 526 [電球色]

¥22,600 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 72.3lm/W	定格光束 890lm	定格消費電力 12.3W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 65.8lm/W	定格光束 810lm	定格消費電力 12.3W	Ra 80	2700K

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白) 巾φ150 高32 0.5kg 光源寿命40,000時間 人感センサON-OFF型 調光器不可 軒下取付専用 センサ機能運動可能 14VA(100V)



■人感センサ ON-OFF型





人感センサ付 白熱灯60W相当

- オフホワイト OG 254 533 [昼白色]
- OG 254 534 [電球色]
- ブラック OG 254 535 [昼白色]
- OG 254 536 [電球色]
- マットシルバー OG 254 537 [昼白色]
- OG 254 538 [電球色]

¥20,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.7lm/W	定格光束 520lm	定格消費電力 9W	Ra 80	5000K
固有エネルギー消費効率 53.8lm/W	定格光束 485lm	定格消費電力 9W	Ra 80	2700K

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白) 巾φ120 高32 0.4kg 光源寿命40,000時間 人感センサON-OFF型 別売絶縁台:PF217W 調光器不可 軒下取付専用 センサ機能運動可能 10VA(100V)




LED対応独立型センサ: ON-OFF型 P.880・明暗 P.882 LED対応スイッチ P.901

人感センサ ON-OFF型の運動

■人感センサON-OFF型の機能を「■非調光タイプ」に運動させることができます。

※必ず壁スイッチと併用してご使用ください。



■人感センサ ON-OFF型 + ■非調光タイプ

長い廊下等でセンサ付器具を両端に配置し、センサ機能を途中の器具に運動させることも可能です。

※配線時の極性に注意してください。

配線図 P.900




■人感センサ ON-OFF型 + ■非調光タイプ + ■人感センサ ON-OFF型

■人感センサ付シーリングライト	運動可能器具・台数
FCL 30W クラス	<p>[P.496掲載のFCL30Wクラス ■非調光17W]</p> <p>センサ付 + 非調光</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光17W</p> <p>運動2台まで</p> <p>センサ付 + 非調光 + センサ付</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光17W + ■人感センサ付</p> <p>運動はセンサ付1台 + 非調光1台まで</p> <p>[同シリーズ100Wクラス・60Wクラス および その他のLED器具]</p> <p>下記条件を両方満たす場合のみ運動可能</p> <p>①運動台数5台まで ②運動容量合計1~30W</p>
	<p>[P.497掲載の100Wクラス ■非調光11.5W]</p> <p>センサ付 + 非調光</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光11.5W</p> <p>運動4台まで</p> <p>センサ付 + 非調光 + センサ付</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光11.5W + ■人感センサ付</p> <p>運動はセンサ付1台 + 非調光3台まで</p> <p>※センサ付の運動は1台のみ</p> <p>[同シリーズ60Wクラス・FCL30Wクラス および その他のLED器具]</p> <p>下記条件を両方満たす場合のみ運動可能</p> <p>①運動台数5台まで ②運動容量合計1~30W</p>
白熱灯 100W クラス	<p>[P.497掲載の100Wクラス ■非調光11.5W]</p> <p>センサ付 + 非調光</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光11.5W</p> <p>運動4台まで</p> <p>センサ付 + 非調光 + センサ付</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光11.5W + ■人感センサ付</p> <p>運動はセンサ付1台 + 非調光3台まで</p> <p>※センサ付の運動は1台のみ</p> <p>[同シリーズ60Wクラス・FCL30Wクラス および その他のLED器具]</p> <p>下記条件を両方満たす場合のみ運動可能</p> <p>①運動台数5台まで ②運動容量合計1~30W</p>
白熱灯 60W クラス	<p>[P.497掲載の60Wクラス ■非調光7.5W]</p> <p>センサ付 + 非調光</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光7.5W</p> <p>運動4台まで</p> <p>センサ付 + 非調光 + センサ付</p> <p>■人感センサ付 + ■非調光7.5W + ■人感センサ付</p> <p>運動はセンサ付1台 + 非調光3台まで</p> <p>※センサ付の運動は1台のみ</p> <p>[同シリーズ100Wクラス・FCL30Wクラス および その他のLED器具]</p> <p>下記条件を両方満たす場合のみ運動可能</p> <p>①運動台数5台まで ②運動容量合計1~30W</p>

感知エリア図
OG 254 521 / 522 / 523 / 524 / 525 / 526
OG 254 533 / 534 / 535 / 536 / 537 / 538
OG 254 813 / 814 / 815 / 816 / 817 / 818

取付高2.5m



感知エリアは付属のエアーマスクによって狭くできます。

■エアーマスク使用時

※センサ詳細 P.895
※センサ使用上のご注意 P.898



OG 254 538/OG 254 532 [実例番号C31000_C14K]