


白熱灯 60Wクラス

■非調光タイプ

高気密SB



白熱灯60W相当

高気密SB



白熱灯60W相当

高気密SB



白熱灯60W相当

高気密SB




白熱灯60W相当

- オフホワイト OD 361 023 昼白色  
OD 361 024 電球色
- ブラック OD 361 025 昼白色  
OD 361 026 電球色

¥5,300(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
106.0 lm/W	488 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
97.6 lm/W	449 lm	4.6W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
82.8 lm/W	349 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
70.0 lm/W	322 lm	4.6W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.2kg  
光源寿命50,000時間  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
9VA(100V)




- オフホワイト OD 261 795 昼白色  
OD 261 796 電球色
- ブラック OD 261 797 昼白色  
OD 261 798 電球色

¥3,500(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
119.7 lm/W	551 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
110.2 lm/W	507 lm	4.6W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
90.4 lm/W	416 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
83.2 lm/W	383 lm	4.6W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.2kg  
光源寿命50,000時間  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
9VA(100V)




- オフホワイト OD 261 801 昼白色  
OD 261 802 電球色
- ブラック OD 261 803 昼白色  
OD 261 804 電球色

¥4,800(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
121.5 lm/W	559 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
111.3 lm/W	512 lm	4.6W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
94.3 lm/W	434 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
86.7 lm/W	399 lm	4.6W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.3kg  
光源寿命50,000時間  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
9VA(100V)




- オフホワイト OD 261 807 昼白色  
OD 261 808 電球色
- ブラック OD 261 809 昼白色  
OD 261 810 電球色

¥5,300(税抜き)


○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
124.5 lm/W	573 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
114.1 lm/W	525 lm	4.6W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
100.0 lm/W	460 lm	4.6W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
91.9 lm/W	423 lm	4.6W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.4kg  
光源寿命50,000時間  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
9VA(100V)




■センサ連動対応タイプ

高気密SB



センサ連動対応 白熱灯60W相当

高気密SB




センサ連動対応 白熱灯60W相当

高気密SB



センサ連動対応 白熱灯60W相当

NEW  
高気密SB




センサ連動対応 白熱灯60W相当

- オフホワイト OD 361 035 昼白色  
OD 361 036 電球色
- ブラック OD 361 037 昼白色  
OD 361 038 電球色

¥6,300(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
82.7 lm/W	488 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
76.1 lm/W	449 lm	5.9W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
59.1 lm/W	349 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
54.5 lm/W	322 lm	5.9W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.2kg  
光源寿命50,000時間  
連続調光100-1%・位相制御  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
10VA(100V)




- オフホワイト OD 261 825 昼白色  
OD 261 826 電球色
- ブラック OD 261 827 昼白色  
OD 261 828 電球色

¥4,800(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
93.3 lm/W	551 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
85.9 lm/W	507 lm	5.9W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
70.5 lm/W	416 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
64.9 lm/W	383 lm	5.9W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.2kg  
光源寿命50,000時間  
連続調光100-1%・位相制御  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
10VA(100V)




- オフホワイト OD 261 831 昼白色  
OD 261 832 電球色
- ブラック OD 261 833 昼白色  
OD 261 834 電球色

¥5,800(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
94.7 lm/W	559 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
86.7 lm/W	512 lm	5.9W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
73.5 lm/W	434 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
67.6 lm/W	399 lm	5.9W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.3kg  
光源寿命50,000時間  
連続調光100-1%・位相制御  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
10VA(100V)



- オフホワイト OD 361 223 昼白色  
OD 361 224 電球色
- ブラック OD 361 225 昼白色  
OD 361 226 電球色

¥6,300(税抜き)

○オフホワイト			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
97.1 lm/W	573 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
88.9 lm/W	525 lm	5.9W	2700K
●ブラック			
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
77.9 lm/W	460 lm	5.9W	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra
71.6 lm/W	423 lm	5.9W	2700K

LED  
アルミ  
カバー：樹脂(乳白)  
0.4kg  
光源寿命50,000時間  
連続調光100-1%・位相制御  
人感センサモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
10VA(100V)

