

# エクステリアスポットライト



LEDならではのフラットフォーム。  
自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です。



OG 254 121

[実例番号993015\_07S]

## 白熱灯 60Wクラス



OG 254 123 昼白色

OG 254 124 電球色

¥29,800 (税抜き)


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
70.6 lm/W	530 lm	7.5W	85	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
54.5 lm/W	409 lm	7.5W	85	2800K

LED

アルミダイカスト(マットシルバー色)  
カバー:アクリル(ケン)  
0.7kg  
光源寿命40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
別売絶縁台:PF215W  
調光器不可

13VA(100V)

LED一体型  
防雨型



OG 254 121 昼白色

OG 254 122 電球色

¥29,800 (税抜き)


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
70.6 lm/W	530 lm	7.5W	85	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
54.5 lm/W	409 lm	7.5W	85	2800K

LED

アルミダイカスト(黒色)  
カバー:アクリル(ケン)  
0.7kg  
光源寿命40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
別売絶縁台:PF215B  
調光器不可

13VA(100V)

LED一体型  
防雨型



OG 254 127 昼白色

OG 254 128 電球色

¥46,000 (税抜き)


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
70.6 lm/W	530 lm	7.5W	85	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
54.5 lm/W	409 lm	7.5W	85	2800K

LED

アルミダイカスト(マットシルバー色)  
カバー:アクリル(ケン)  
1.1kg  
光源寿命40,000時間  
別売絶縁台:PF285W  
調光器不可

13VA(100V)

LED一体型  
防雨型



OG 254 125 昼白色

OG 254 126 電球色

¥46,000 (税抜き)


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
70.6 lm/W	530 lm	7.5W	85	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
54.5 lm/W	409 lm	7.5W	85	2800K

LED


アルミダイカスト(黒色)  
カバー:アクリル(ケン)  
1.1kg  
光源寿命40,000時間  
別売絶縁台:PF285W  
調光器不可

13VA(100V)

LED一体型  
防雨型



フラットなスクエア型LED発光面



### ■推奨配灯例

器具	OG 254 123 LED 昼白色	OG 254 127 ×4台 LED 昼白色
推奨配灯例		
保守率:1.0 (反射率は考慮して おりません)		
	首振り角:77°	取付ピッチ:0.8m 首振り角:73°