

## 全配光タイプ シーリングライト

天井面にも光が拡散する薄型の小型  
シーリングライト。空間に光をやわらかく  
回します。

### CONNECTED LIGHTING LC-FREE Bluetooth 調光・調色

手元のリモコンで  
あかりを手軽に調光&調色



手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。  
すべての光色で100~1%の連続調光が可能です。



<p><b>Bluetooth 調光・調色</b></p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>CONNECTED LIGHTING <b>OL 291 433BR</b></p> <p>¥16,000(税抜き)</p> <p>電球色~昼光色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>定格光束</td><td>定格消費電力</td><td>Ra</td><td>2700~</td></tr> <tr><td>86.7lm/W</td><td>685lm</td><td>7.9W</td><td>94</td><td>6500K</td></tr> </table> <p>LED アクリル(乳白) 巾φ180 高50 0.5kg 光源寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 連続調光100-1%・調色 調光器不可 必ずコネクテッドスイッチ(別売) または壁スイッチを設置してください 13VA(100V) [重複掲載→P.777]</p> <p>LED一体型 ねじ込式 傾90°</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700~	86.7lm/W	685lm	7.9W	94	6500K	<p><b>非調光</b></p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p><b>OL 291 136R 昼白色</b> <b>OL 291 335R 温白色</b> <b>OL 291 137R 電球色</b></p> <p>¥11,000(税抜き)</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>定格光束</td><td>定格消費電力</td><td>Ra</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>82.6lm/W</td><td>785lm</td><td>9.5W</td><td>94</td><td></td></tr> <tr><td>78.9lm/W</td><td>750lm</td><td>9.5W</td><td>94</td><td>3500K</td></tr> <tr><td>76.8lm/W</td><td>730lm</td><td>9.5W</td><td>94</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>LED アクリル(乳白) 巾φ150 高40 0.5kg 光源寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 10VA(100V) [重複掲載→P.777]</p> <p>LED一体型 グローブ回転C 傾90°</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K	82.6lm/W	785lm	9.5W	94		78.9lm/W	750lm	9.5W	94	3500K	76.8lm/W	730lm	9.5W	94	2700K	<p><b>非調光</b></p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p><b>OL 291 138R 昼白色</b> <b>OL 291 336R 温白色</b> <b>OL 291 139R 電球色</b></p> <p>¥8,000(税抜き)</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>定格光束</td><td>定格消費電力</td><td>Ra</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>79.4lm/W</td><td>580lm</td><td>7.3W</td><td>94</td><td></td></tr> <tr><td>76.0lm/W</td><td>555lm</td><td>7.3W</td><td>94</td><td>3500K</td></tr> <tr><td>73.9lm/W</td><td>540lm</td><td>7.3W</td><td>94</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>LED アクリル(乳白) 巾φ130 高40 0.4kg 光源寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 8VA(100V) [重複掲載→P.777]</p> <p>LED一体型 グローブ回転C 傾90°</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K	79.4lm/W	580lm	7.3W	94		76.0lm/W	555lm	7.3W	94	3500K	73.9lm/W	540lm	7.3W	94	2700K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700~																																																
86.7lm/W	685lm	7.9W	94	6500K																																																
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K																																																
82.6lm/W	785lm	9.5W	94																																																	
78.9lm/W	750lm	9.5W	94	3500K																																																
76.8lm/W	730lm	9.5W	94	2700K																																																
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K																																																
79.4lm/W	580lm	7.3W	94																																																	
76.0lm/W	555lm	7.3W	94	3500K																																																
73.9lm/W	540lm	7.3W	94	2700K																																																

別売コントローラーは下記よりお選びください

<p><b>別売③ Bluetooth コントローラー</b></p> <p>RC 911 ¥8,900 →P.1116</p> <p>RC 919 ¥4,900 →P.1116</p> <p>RC 917 ¥5,000 →P.1116</p> <p>RC 921 ¥23,000 →P.1117</p> <p>RC 924 ¥8,900 →P.1118</p> <p>RC 913 オープン価格 →P.1117</p>	<p>コネクテッドスイッチ → P.1118</p> <p>LC 617(調光・調色) ¥15,800</p> <p>LC 616(ON-OFF) ¥14,800</p> <p>LC 622(非接触) ¥16,800</p> <p>LC 620(調光・調色) ¥17,800</p> <p>LC 618(ON-OFF) ¥16,800</p> <p>LC 623(非接触) ¥18,800</p> <p>LC 621(調光・調色) ¥17,800</p> <p>LC 619(ON-OFF) ¥16,800</p> <p>LC 624(非接触) ¥16,800</p>
--	--

コネクテッドON-OFFスイッチ・非接触スイッチだけでは調光・調色ができません

## 最廉価 薄型シーリングライト

¥5,400(税抜き)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える  
小型シーリングライト。高さ31mmの薄  
型設計で空間に圧迫感を与えません。



<p><b>非調光</b></p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>○オフホワイト</p> <p><b>OL 291 273NR 昼白色</b> <b>OL 291 273WR 温白色</b> <b>OL 291 273LR 電球色</b></p> <p>¥5,400(税抜き)</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>定格光束</td><td>定格消費電力</td><td>Ra</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>104.1lm/W</td><td>500lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td></td></tr> <tr><td>100.0lm/W</td><td>480lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td>3500K</td></tr> <tr><td>95.8lm/W</td><td>460lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>LED ポリカーボネート 下面:ポリカーボネート(乳白) 巾φ120 高31 0.3kg 光源寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 10VA(100V) [重複掲載→P.777]</p> <p>LED一体型 傾90°</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K	104.1lm/W	500lm	4.8W	94		100.0lm/W	480lm	4.8W	94	3500K	95.8lm/W	460lm	4.8W	94	2700K	<p><b>非調光</b></p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>●ブラック</p> <p><b>OL 291 279NR 昼白色</b> <b>OL 291 279WR 温白色</b> <b>OL 291 279LR 電球色</b></p> <p>¥5,400(税抜き)</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>定格光束</td><td>定格消費電力</td><td>Ra</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>104.1lm/W</td><td>500lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td></td></tr> <tr><td>100.0lm/W</td><td>480lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td>3500K</td></tr> <tr><td>95.8lm/W</td><td>460lm</td><td>4.8W</td><td>94</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>LED ポリカーボネート 下面:ポリカーボネート(乳白) 巾φ120 高31 0.3kg 光源寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 10VA(100V) [重複掲載→P.777]</p> <p>LED一体型 傾90°</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K	104.1lm/W	500lm	4.8W	94		100.0lm/W	480lm	4.8W	94	3500K	95.8lm/W	460lm	4.8W	94	2700K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K																																					
104.1lm/W	500lm	4.8W	94																																						
100.0lm/W	480lm	4.8W	94	3500K																																					
95.8lm/W	460lm	4.8W	94	2700K																																					
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K																																					
104.1lm/W	500lm	4.8W	94																																						
100.0lm/W	480lm	4.8W	94	3500K																																					
95.8lm/W	460lm	4.8W	94	2700K																																					