

FLAT PLATE

[フラットプレート]

R15 クラス2



R15 クラス2
連続調光
高演色LED



R15 クラス2
連続調光
高演色LED



R15 クラス2
連続調光
高演色LED

白熱灯器具 100W クラス

LC 調光

113°
調光器別売①

○オフホワイト OL 251 762R 昼白色
OL 251 763R 電球色
●ブラック OL 251 764R 昼白色
OL 251 765R 電球色

¥12,400(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
76.7lm/W	890lm	11.6W	94	5000K
69.8lm/W	810lm	11.6W	94	2700K

12VA(100V)

112°
調光器別売①

●木調ナチュラル OL 251 770R 昼白色
OL 251 771R 電球色
●木調ウォールナット OL 251 772R 昼白色
OL 251 773R 電球色

¥13,400(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
76.7lm/W	890lm	11.6W	94	5000K
69.8lm/W	810lm	11.6W	94	2700K

12VA(100V)

112°
調光器別売①

●木調ナチュラル OL 251 766R 昼白色
OL 251 767R 電球色
●木調ウォールナット OL 251 768R 昼白色
OL 251 769R 電球色

¥13,900(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
76.7lm/W	890lm	11.6W	94	5000K
69.8lm/W	810lm	11.6W	94	2700K

12VA(100V)

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白)
巾φ150 高30 0.7kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.155]

調光器別売①対応

LED一体型

C-944N ●[昼白色] C-944L ●[電球色]

LED ポリカーボネート 樹脂(乳白)
巾φ150 高31 0.5kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.155]

調光器別売①対応

LED一体型

C-929 ●[昼白色] C-930 ●[電球色]

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白)
巾φ150 高30 0.7kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.155・454]

調光器別売①対応

LED一体型


C-944N ●[昼白色] C-944L ●[電球色]



R15 クラス2
連続調光
高演色LED



R15 クラス2
連続調光
高演色LED



R15 クラス2
連続調光
高演色LED

白熱灯器具 60W クラス

LC 調光

113°
調光器別売①

○オフホワイト OL 251 784R 昼白色
OL 251 785R 電球色
●ブラック OL 251 786R 昼白色
OL 251 787R 電球色

¥10,400(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
81.2lm/W	520lm	6.4W	94	5000K
75.7lm/W	485lm	6.4W	94	2700K

7VA(100V)

113°
調光器別売①

●木調ナチュラル OL 251 792R 昼白色
OL 251 793R 電球色
●木調ウォールナット OL 251 794R 昼白色
OL 251 795R 電球色

¥11,400(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
81.2lm/W	520lm	6.4W	94	5000K
75.7lm/W	485lm	6.4W	94	2700K

7VA(100V)

113°
調光器別売①

●木調ナチュラル OL 251 788R 昼白色
OL 251 789R 電球色
●木調ウォールナット OL 251 790R 昼白色
OL 251 791R 電球色

¥11,900(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	寿命
81.2lm/W	520lm	6.4W	94	5000K
75.7lm/W	485lm	6.4W	94	2700K

7VA(100V)

別売調光器は下記よりお選びください

別売① 調光器 → P.1134~1137 → P.1138~1141
LC 211・LC 212 LC 613
LC 214・LC 216 LC 615
LC 217・LC 223
LC 224・LC 702

調光器接続可能台数

	100Wクラス	60Wクラス
LC 211/212	1~20台	1~26台
LC 214	1~16台	1~25台
LC 216/217	1~16台	1~25台
LC 223	1~10台	1~15台
LC 224	1~12台	1~17台
LC 613	1~20台	1~26台
LC 702	5~36台	7~40台
LC 615	→ P.1141	

LC 214/216/217以外は金属製スイッチボックス単体設置の場合
LC 223は調光1回路あたりの台数で記載

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白)
巾φ120 高30 0.6kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.156]

調光器別売①対応

LED一体型

C-943N ●[昼白色] C-943L ●[電球色]

LED ポリカーボネート 樹脂(乳白)
巾φ120 高31 0.4kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.156]

調光器別売①対応

LED一体型

C-911 ●[昼白色] C-912 ●[電球色]

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白)
巾φ120 高30 0.6kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.156・454]

調光器別売①対応

LED一体型

C-943N ●[昼白色] C-943L ●[電球色]