

MR16 LEDランプに待望の12Vタイプ登場!

※12Vタイプは調光不可



12V 口金 EZ10

MR16 LEDランプ

コンパクトタイプ

ダイクロハロゲン球12V50W形クラス

消費電力

86%
DOWN

ダイクロハロゲン球12V50W形と比較

コンパクトで省エネ!!

圧倒的な省電力で長寿命なLEDランプ。
コンパクトでダイクロハロゲン球とほぼ同じサイズなので、
既存の照明器具にジャストフィット。



86%消費電力
%DOWN

消費電力45W

ダイクロハロゲン球12V50W形

消費電力6.5W

MR16 LEDランプ

きれいな配光

LEDランプは器具種類によって配光が大きく乱れることがあります。
このMR16LEDランプは中心にレンズを集めた設計で、きれいな配光を約束します。



他社 MR16 LED

オーデリック MR16 LED

※使用器具: グレアレスダウンライト (OD 064 022)
※壁面からの距離150mm

コンパクトなサイズ

スポットライトだけでなく、ダイクロハロゲン球(φ50)用に設計されたダウンライトにもぴったり収まるサイズです。
※対応機種は左下表にてご確認ください。



MR16 LED

ユニバーサルダウンライト装着時
本体埋込部

背面もあかりで演出

ランプの背面にも従来のダイクロハロゲン光源特有のきらめく光があります。



優れた演色性


色の再現性に優れる高演色型LEDを採用、平均演色評価数(Ra)85を達成しています。

主役である商材などの本来に近い色を引き出し、自然に表現することが可能です。



一般的なLED

MR16 LED

 <p>12V 口金: EZ10</p> <p>1/2配光角 22° 1/2ビーム角 23°</p> <table border="1"> <tr> <th>H(m) D(m)</th> <th>E(lx)</th> </tr> <tr> <td>1 0.40</td> <td>1496</td> </tr> <tr> <td>2 0.81</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>3 1.21</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>4 1.61</td> <td>93</td> </tr> </table> <p>No.259B 5-645</p> <p>水平面照度分布図</p>  <p>天井高/器具取付高: 2,000mm 保守率: 1.0 (反射率は考慮していません)</p>	H(m) D(m)	E(lx)	1 0.40	1496	2 0.81	374	3 1.21	166	4 1.61	93	当社ランプNo.	259B (シルバー)								
	H(m) D(m)	E(lx)																		
	1 0.40	1496																		
	2 0.81	374																		
	3 1.21	166																		
	4 1.61	93																		
	配光角	ミディアム 23°																		
	形名	LDR12V7L-M-EZ10-B																		
	ランプ電力 (w)	6.5																		
	光束 (lm)	380																		
	最大光度 (cd)	1,500																		
	色温度 (K)	3,000																		
	演色評価指数 (Ra)	85																		
	ランプ径 (mm)	50																		
ランプ長 (mm)	60																			
口金	EZ10																			
平均寿命 (h)	40,000																			
価格	オープンプライス																			
オーデリック対応機種	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>【スポットライト】</td> </tr> <tr> <td>【ダウンライト】</td> <td>OD 064 023</td> <td>OS 048 195</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OD 059 906</td> <td>OS 048 196</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OD 059 908</td> <td>OS 048 197</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OD 064 021</td> <td>OS 048 306</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OD 064 022</td> <td>OS 048 309</td> </tr> </table>				【スポットライト】	【ダウンライト】	OD 064 023	OS 048 195		OD 059 906	OS 048 196		OD 059 908	OS 048 197		OD 064 021	OS 048 306		OD 064 022	OS 048 309
		【スポットライト】																		
【ダウンライト】	OD 064 023	OS 048 195																		
	OD 059 906	OS 048 196																		
	OD 059 908	OS 048 197																		
	OD 064 021	OS 048 306																		
	OD 064 022	OS 048 309																		