

電源装置の中止および代替型番のご案内

ODELIC

平素はハビテーション+ストラクチャライティング Vol.200をご利用いただきありがとうございます。
テープライト電源装置の期中止に伴う代替商品型番と変更内容をご案内いたします。

変更内容

対象カタログページのテープライト適合電源装置が変更になります。

中止型番



[150Wタイプ] 照明接続最大容量 120VA OA 253 516 ¥18,800(税抜き) アルミ 巾60 長242 高42 0.7kg	[90Wタイプ] 照明接続最大容量 72VA OA 253 517 ¥15,800(税抜き) 鋼 巾43 長242 高41 0.6kg	[60Wタイプ] 照明接続最大容量 48VA OA 253 518 ¥13,800(税抜き) 鋼 巾43 長242 高41 0.6kg
---	---	---

[100-242V]
壁面・天井面・床面取付兼用 出力:DC24V



代替型番



[150Wタイプ] 照明接続最大容量 72VA~120VA OA 253 560 ¥23,800(税抜き) 巾60 長240 高44.5 0.9kg	[100Wタイプ] 照明接続最大容量 48VA~80VA OA 253 559 ¥20,800(税抜き) 巾60 長220 高44.5 0.8kg	[60Wタイプ] 照明接続最大容量 24VA~48VA OA 253 558 ¥17,800(税抜き) 巾60 長200 高44.5 0.7kg	[30Wタイプ] 照明接続最大容量 24VA OA 253 557 ¥15,800(税抜き) 巾60 長200 高44.5 0.7kg
--	---	--	---

[100-242V]
アルミ 壁面・天井面・床面取付兼用 出力:DC24V

防雨型

代替型番は接続最大容量の下限値が追加になります。ご注意ください。

対象カタログページ

ハビテーション+ストラクチャライティング Vol.200

P.878-879

FLEXIBLE
屋内用 テープライト
現場カット可能 電源別置型 DC24V



P.880-881

FLEXIBLE
屋内用 テープライト ドットレス・ハイパワー
現場カット可能 電源別置型 DC24V



P.882-883

FLEXIBLE
屋内用 テープライト ドットレス・ノーマルパワー
現場カット可能 電源別置型 DC24V



QRコード 詳細はこちらからご確認ください。

