

パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーと当社適合LED器具／適合ランプ一覧

- 確認方法**
- ・はじめに、使用する照明器具のタイプをご確認ください。→P.5～P.11
 - ・接続台数表でタイプ別の接続可能台数（またはランプ個数）をご確認ください。→P.1～P.4
 - ・LEDランプを使用する器具は当社製品のスペックから使用するランプNo.を確認し、P.5～P.7照明器具タイプ一覧表（ランプ）をご参照ください。
 - ・パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーの仕様については、パナソニック株式会社のカタログやホームページ等でご確認ください。
 - ・下表以外のパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーは、当社製LED器具・ランプには使用できません。

接続台数表

2024年5月現在

機能スイッチ・センサー				かつてにスイッチ						ここでもセンサ
				天井取付 壁取付	壁取付	壁取付	軒下天井取付 屋側壁取付 天井取付 壁取付	軒下天井取付 屋側壁取付 天井取付		
										
負荷容量				1.2A	2A	1.2A	3A	8A	2A	
配線方式				3線式／4線式	2線式	2線式	3線式／4線式	3線式／4線式	2線式	
電源電圧				100V	100V	100V	100V	100V	100V	
品 番 (色違いは*で表記)				WTK2611K WTK26111K WTK2614K WTK2604 WTK1614WK WTA1614*	WN5622K WN5692K	WTK1811*K WTK18115*K WTK1511W WTK1811SK WTK18115SK WTA1811*K	WTK1411*K WTK2411K WTK24111K WTK34314* WTK3431K/AK WTK4431/B WTK2401K WTK1411SK WN5640K WTA14119*	WTK24818 WTK2958 WTK3481/A WTK44819/B WTK64810K WTK248105 WTK64820	[送受信器セット] WTC5360W [受信器] WTC5365W	
W : ホワイト系 H : グレー系 F : ページュ系 G : 利休色 (茶系) S : シルバー系 など										
タイプ	種類			接続可能台数 (ランプ個数)						
1	LEDランプ 使用器具			ランプの個数で 計算してください。	1～2個	1～4個	1～2個	1～7個	1～14個	1～4個
2	LED 一体型 器具	非調光 器具	ダウンライト		1～2台	1～4台	1～2台	1～7台	1～14台	1～4台
3-A			FLAT PLATE	60W 100W クラス	1～2台	1～4台	×	1～7台	1～14台	×
3-B				全配光タイプ (60W、100Wクラス)	1～2台	×	×	1～7台	1～14台	×
4-A			間接照明 スタンダード 薄型タイプ	長さ1200、 1500mm	1～2台	1～4台	1～2台	1～6台	1～12台	1～4台
4-B				長さ300、600、 900mm	1～4台	1～8台	1～4台	1～12台	1～24台	1～8台
5		エクス テリア 器具	ダウンライト		1台	1～2台	1台	1～3台	1～6台	1～2台
6			スポットライト		1台	1～2台	1台	1～3台	1～6台	1～2台
7			FLATPLATE		1～2台	1～4台	×	1～7台	1～14台	×
8			ポーチライト 他		1～2台	1～3台	1～2台	1～4台	1～8台	1～3台
9-A		調光 器具	ダウン ライト	S形	1～2台	1～4台	1～2台	1～7台	1～14台	1～4台
9-B				M形 (別売電源装置)	1～2台	1～4台	1～2台	1～6台	1～12台	1～4台
10			FLATPLATE		1～3台	1～6台	1～3台	1～10台	1～20台	1～6台
11	間接照明 タンダード・薄型タイプ		1～2台	1～4台	1～2台	1～6台	1～12台	1～4台		
12	スポットライト 台数は灯具の数です。 2灯タイプは2台扱いになります。		1～2台	1～4台	1～2台	1～10台	1～12台	1～4台		
13-A	その他 (※1)		60VA未満	1～2台	×	×	1～4台	1～8台	×	
13-B			60VA以上	※2	×	×	※2	※2	×	

× = 使用不可

※1・・・P.5～P.11の照明器具タイプ一覧に掲載がない器具やランプNo.はその他に分類されます。

※2・・・接続台数表の負荷容量に対して接続可能台数を計算してください。

但し、タイプ13-Aの接続可能台数より多くの台数を接続することはできません。タイプ13-Aの接続可能台数が上限となります。

～計算方法～

機能スイッチ・センサーの負荷容量 × 80 ÷ 取り付けたい照明器具のVA = 接続可能台数 (小数点以下切り捨て)

パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーと当社適合LED器具／適合ランプ一覧

- 確認方法
- ・はじめに、使用する照明器具のタイプをご確認ください。→P.5～P.11
 - ・接続台数表でタイプ別の接続可能台数（またはランプ個数）をご確認ください。→P.1～P.4
 - ・LEDランプを使用する器具は当社製品のスペックから使用するランプNo.を確認し、P.5～P.7照明器具タイプ一覧表（ランプ）をご参照ください。
 - ・パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーの仕様については、パナソニック株式会社のカタログやホームページ等でご確認ください。
 - ・下表以外のパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーは、当社製LED器具・ランプには使用できません。

接続台数表

2024年5月現在

機能スイッチ・センサー				ワイヤレスリモコンスイッチ						
				とつたりリモコン（アドバンスシリーズ含む）			照明リモコン 受信スイッチ	光線式ワイヤレス		
										
負荷容量				3A		2.4A	4A	2A	6A	
配線方式				2線式	2線式(3路タイプ)	2線式(3路タイプ)	3線式／4線式	2線式	3線式／4線式	
電源電圧				100V	100V	100V	100V	100V	100V	
品 番 (色違いは*で表記) W：ホワイト系 H：グレー系 F：ベージュ系 G：利休色（茶系） S：シルバー系 など				[送受信器セット] WTC56219* WTC56519* [受信器] WTC562159* WTC56919S	[送受信器セット] WTC56212W WTC56512W [受信器] WTC562152W	WTA56512* [送受信器セット] WTC56318W WTC56418W [受信器] WTC563159W	WTC55216W WTC55215W	[送受信器セット] WS74019 (6A×1回路) WS74029 (1回路あたり) [受信器] WS75019 (6A×1回路) WS75029 (6A×2回路) (1回路あたり)		
タイプ	種類			接続可能台数（ランプ個数）						
1	LEDランプ 使用器具			ランプの個数で 計算してください。	1～7個	1～7個	1～5個	1～8個	1～4個	1～3個
2	LED 一体型 器具	非調光 器具	ダウンライト		1～7台	1～7台	1～5台	1～8台	1～7台	1～3台
3-A			FLAT PLATE	60W クラス 100W	×	×	×	1～8台	×	1～3台
3-B				全配光タイプ (60W、100Wクラス)	×	×	×	1～8台	×	1～3台
4-A			間接照明 スタンダード 薄型タイプ	長さ1200、 1500mm	1～6台	1～6台	1～5台	1～8台	1～6台	1～3台
4-B				長さ300、600、 900mm	1～12台	1～12台	1～9台	1～16台	1～12台	1～4台
5		エクス テリア 器具	ダウンライト		1～3台	1～3台	1～3台	1～4台	1～2台	1～1台
6			スポットライト		1～3台	1～3台	1～3台	1～4台	1～3台	1～1台
7			FLATPLATE		×	×	×	1～8台	×	1～4台
8			ポーチライト 他		1～4台	1～4台	1～4台	1～6台	1～4台	1～2台
9-A		調光 器具	ダウ ンラ イト	S形	1～7台	1～7台	1～5台	1～8台	1～4台	1～3台
9-B				M形 (別売電源装置)	1～6台	1～6台	1～5台	1～8台	1～4台	1～3台
10			FLATPLATE		1～10台	1～10台	1～7台	1～12台	1～6台	1～4台
11	間接照明 スタンダード・薄型タイプ		1～6台	1～6台	1～5台	1～8台	1～4台	1～3台		
12	スポットライト 台数は灯具の数です。 2灯タイプは2台扱いになります。		1～6台	1～6台	1～5台	1～8台	1～4台	1～3台		
13-A	その他 (※1)		60VA未満	×	×	×	1～4台	×	1～2台	
13-B			60VA以上	×	×	×	※2	×	※2	

x = 使用不可

- ※1・・・P.5～P.11の照明器具タイプ一覧に掲載がない器具やランプNo.はその他に分類されます。
- ※2・・・接続台数表の負荷容量に対して接続可能台数を計算してください。
- 但し、タイプ13-Aの接続可能台数より多くの台数を接続することはできません。タイプ13-Aの接続可能台数が上限となります。
- ～計算方法～
- 機能スイッチ・センサーの負荷容量 × 80 ÷ 取り付けたい照明器具のVA = 接続可能台数（小数点以下切り捨て）

パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーと当社適合LED器具／適合ランプ一覧

- 確認方法
- ・はじめに、使用する照明器具のタイプをご確認ください。→P.5～P.11
 - ・接続台数表でタイプ別の接続可能台数（またはランプ個数）をご確認ください。→P.1～P.4
 - ・LEDランプを使用する器具は当社製品のスペックから使用するランプNo.を確認し、P.5～P.7照明器具タイプ一覧表（ランプ）をご参照ください。
 - ・パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーの仕様については、パナソニック株式会社のカタログやホームページ等でご確認ください。
 - ・下表以外のパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーは、当社製LED器具・ランプには使用できません。

接続台数表

2024年5月現在

機能スイッチ・センサー				アドバンスシリーズ				タイマスイッチ (アドバンスシリーズ含む)		
				[タッチ]浴室換気 スイッチセット	リンクモデル リンクプラス	[ハンドル]スイッチ (リンクプラス)	[非接触]スイッチ	換気扇連動	一時動作 遅れ停止	
										
負荷容量				2A	2A	2A	4A	2A(照明)	1.2A	
配線方式				3線式／4線式	3線式／4線式	2線式	3線式／4線式	2線式	2線式	
電源電圧				100V	100V	100V	100V	100V	100V	
品 番 (色違いは*で表記)				WTY53916W	WTY5401*K WTY2401* WTY2421* WTY5332W (ON/OFF側) WTY5302*K WTY2402* WTY2422* (2A×2回路) (1回路あたり)	WTY2201* WTY2202* (2A×2回路) (1回路あたり)	WTA1711W	WTC5383* WTC5383*K WTA5383W WTA5383WK WTA53839*	WTC54656* WTC54655* WTA54656* WTA54655*	
W : ホワイト系 H : グレー系 F : ベージュ系 G : 利休色 (茶系) S : シルバー系 など										
タイプ	種類			接続可能台数 (ランプ個数)						
1	LEDランプ 使用器具			ランプの個数で 計算してください。	1～4個	1～4個	1～4個	1～8個	1～4個	1～2個
2	LED 一体型 器具	非調光 器具	ダウンライト		1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台
3-A			FLAT PLATE	60W クラス 100W	1～4台	1～4台	×	1～8台	1～4台	×
3-B				全配光タイプ (60W、100Wクラス)	1～4台	1～4台	×	1～8台	1～7台	×
4-A			間接照明 スタンダード 薄型タイプ	長さ1200、 1500mm	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台
4-B				長さ300、600、 900mm	1～8台	1～8台	1～8台	1～16台	1～8台	1～4台
5		エクス テリア 器具	ダウンライト		1～2台	1～2台	1～2台	1～4台	1～2台	1台
6			スポットライト		1～2台	1～2台	1～2台	1～4台	1～2台	1台
7			FLATPLATE		1～4台	1～4台	×	1～8台	1～4台	×
8			ポーチライト 他		1～3台	1～3台	1～3台	1～6台	1～3台	1～2台
9-A		調光 器具	ダウ ンラ イト	S形	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台
9-B				M形 (別売電源装置)	1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台
10			FLATPLATE		1～6台	1～6台	1～6台	1～12台	1～6台	1～3台
11	間接照明 スタンダード・薄型タイプ		1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台		
12	スポットライト 台数は灯具の数です。 2灯タイプは2台扱いになります。		1～4台	1～4台	1～4台	1～8台	1～4台	1～2台		
13-A	その他 (※1)		60VA未満	1～2台	1～2台	×	1～4台	1～2台	×	
13-B			60VA以上	※2	※2	×	※2	※2	×	

× = 使用不可

- ※1・・・P.5～P.11の照明器具タイプ一覧に掲載がない器具やランプNo.はその他に分類されます。
- ※2・・・接続台数表の負荷容量に対して接続可能台数を計算してください。
- 但し、タイプ13-Aの接続可能台数より多くの台数を接続することはできません。タイプ13-Aの接続可能台数が上限となります。
- ～計算方法～
- 機能スイッチ・センサーの負荷容量 × 80 ÷ 取り付けたい照明器具のVA = 接続可能台数（小数点以下切り捨て）

パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーと当社適合LED器具／適合ランプ一覧

- 確認方法**
- ・はじめに、使用する照明器具のタイプをご確認ください。→P.5～P.11
 - ・接続台数表でタイプ別の接続可能台数（またはランプ個数）をご確認ください。→P.1～P.4
 - ・LEDランプを使用する器具は当社製品のスペックから使用するランプNo.を確認し、P.5～P.7照明器具タイプ一覧表（ランプ）をご参照ください。
 - ・パナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーの仕様については、パナソニック株式会社のカタログやホームページ等でご確認ください。
 - ・下表以外のパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーは、当社製LED器具・ランプには使用できません。

接続台数表

2024年5月現在

機能スイッチ・センサー				24時間タイムスイッチ				EEスイッチ		
				あけたらタイマ		24時間デジタル タイムスイッチ		EEスイッチ付フル 接地防水コンセント	消灯タイマ付	
										
負荷容量				2A	3A	4A		1A	8A	
配線方式				2線式		3線式／4線式		3線式／4線式	3線式／4線式	
電源電圧				100V	100V	100V	100V	100V	100V	
品 番 (色違いは*で表記) W：ホワイト系 H：グレー系 F：ベージュ系 G：利休色（茶系） S：シルバー系 など				WTC5331WK WTC53315WK WTX5331S WTX53315S	WTC5332W WTX5332S	WTC5333W	WT5531WK	EE4553* EE45534*	EE4518*	
タイプ	種類			接続可能台数（ランプ個数）						
1	LEDランプ 使用器具			ランプの個数で 計算してください。	1～4個	1～7個	1～8個	1～7個	1～2個	1～16個
2	LED 一体型 器具	非調光 器具	ダウンライト		1～4台	1～7台	1～8台	1～7台	1台	1～8台
3-A			FLAT PLATE	60W 100W クラス	×	×	1～8台	1～7台	1台	1～8台
3-B				全配光タイプ (60W、100Wクラス)	×	×	1～8台	1～7台	1台	1～8台
4-A			間接照明 スタンダード 薄型タイプ	長さ1200、 1500mm	1～4台	1～6台	1～8台	1～6台	1台	1～8台
4-B				長さ300、600、 900mm	1～8台	1～12台	1～16台	1～12台	1～2台	1～16台
5		エクス テリア 器具	ダウンライト		1～2台	1～3台	1～4台	1～3台	1台	1～8台
6			スポットライト		1～2台	1～3台	1～4台	1～3台	1台	1～8台
7			FLATPLATE		×	×	1～8台	1～7台	1～2台	1～16台
8			ポーチライト 他		1～3台	1～4台	1～6台	1～4台	1台	1～8台
9-A		調光 器具	ダウ ンラ イト	S形	1～4台	1～7台	1～8台	1～7台	1台	1～8台
9-B				M形（別売電源装置）	1～4台	1～6台	1～8台	1～6台	1台	1～8台
10			FLATPLATE		1～6台	1～10台	1～12台	1～10台	1～2台	1～16台
11			間接照明 タンダード・薄型タイプ		1～4台	1～6台	1～8台	1～6台	1台	1～8台
12			スポットライト 台数は灯具の数です。 2灯タイプは2台扱いになります。		1～4台	1～6台	1～8台	1～6台	1台	1～8台
13-A	その他 （※1）		60VA未満	×	×	1～4台	1～4台	1台	1～8台	
13-B			60VA以上	×	×	※2	※2	※2	※2	

× = 使用不可

※1・・・P.5～P.11の照明器具タイプ一覧に掲載がない器具やランプNo.はその他に分類されます。

※2・・・接続台数表の負荷容量に対して接続可能台数を計算してください。

但し、タイプ13-Aの接続可能台数より多くの台数を接続することはできません。タイプ13-Aの接続可能台数が上限となります。

～計算方法～

機能スイッチ・センサーの負荷容量 × 80 ÷ 取り付けたい照明器具のVA = 接続可能台数 (小数点以下切り捨て)

照明器具タイプ一覧表（ランプ）

- ・ 1台にランプを複数使用する器具の場合は、器具の台数ではなくランプの個数で計算してください。
（例：1台にランプを2個使用する器具の場合、2個で計算してください）
- ・ 一覧表に記載の無いランプは使用できません。

種類	外観	区分		調光種類	色温度 (K)	ランプNo.	口金	タイプ
						高演色		
LED電球 フラット形		φ90	FHT24Wクラス	非調光	5000K	293P	GX53-1a	1
				非調光	3500K	293S	GX53-1a	1
				非調光	2700K	293R	GX53-1a	1
			100Wクラス	非調光	5000K	293JN	GX53-1a	1
				非調光	2700K	293JL	GX53-1a	1
			60Wクラス	非調光	5000K	293KN	GX53-1a	1
		非調光		2700K	293KL	GX53-1a	1	
		φ75	100Wクラス	非調光	5000K	293A	GX53-1	1
				非調光	3500K	293C	GX53-1	1
				非調光	2700K	293B	GX53-1	1
				調光	2700K	293L	GX53-1	1
			60Wクラス	非調光	5000K	293D	GX53-1	1
				非調光	3500K	293F	GX53-1	1
				非調光	2700K	293E	GX53-1	1
				調光	5000K	293TN	GX53-1	13-A
		調光	2700K	293TL	GX53-1	13-A		
		φ70	100Wクラス	非調光	2700K	293Y	GX53-1	1
			60Wクラス	非調光	2700K	293Z	GX53-1	1
			100Wクラス	調光	2700K	293YD	GX53-1	13-A
			60Wクラス	調光	2700K	293ZD	GX53-1	13-A
LED電球 フラット形 (拡散タイプ)		φ75	60Wクラス	非調光	5000K	295GN	GX53-1	1
非調光	3500K			295GW	GX53-1	1		
非調光	2700K			295GL	GX53-1	1		
LED電球 フラット形 (FCLクラス)		φ200	FCL30Wクラス	非調光	5000K	253PN	GX53-1a	1
				非調光	2700K	253PL	GX53-1a	1
				非調光	5000K	251P	GX53-1a	1
				非調光	3500K	251J	GX53-1a	1
				非調光	2700K	251R	GX53-1a	1
			FCL20Wクラス	非調光	5000K	251S	GX53-1a	1
			非調光	2700K	251T	GX53-1a	1	
LED電球 フィラメント形		クリア（アンバー色）		調光	2400K	271C	E26	13-A
				調光	2700K	271E	E26	13-A
				調光	2400K	271G	E26	13-A
LED電球 一般形		乳白	ハイパワー	非調光	5000K	290Y	E26	1
				非調光	2700K	290Z	E26	1
			ノーマル	非調光	5000K	290S	E26	1
				非調光	2700K	290T	E26	1
LED電球 一般形 (広配光)		乳白	ハイパワー	非調光	5000K	275E	E26	1
				非調光	2700K	275F	E26	1
				非調光	5000K	295AN	E26	1
				非調光	2700K	295AL	E26	1
				非調光	5000K	295FN	E26	1
				非調光	2700K	295FL	E26	1
				調光	2700K	295EL	E26	13-A
LED電球 ボール球形		乳白	ハイパワー	非調光	5000K	296AN	E26	1
				非調光	2700K	296AL	E26	1
			ノーマル	非調光	5000K	296BN	E26	1
				非調光	2700K	296BL	E26	1

照明器具タイプ一覧表（ランプ）

- ・ 1台にランプを複数使用する器具の場合は、器具の台数ではなくランプの個数で計算してください。
（例：1台にランプを2個使用する器具の場合、2個で計算してください）
- ・ 一覧表に記載の無いランプは使用できません。

種類	外観	区分		調光種類	色温度 (K)	ランプNo.	口金	タイプ	
						高演色			
LED電球 ミニクリプトン形		乳白	ハイパワー	非調光	5000K	292BN	E17	1	
				非調光	2700K	292BL	E17	1	
				調光	5000K	292EN	E17	13-A	
				調光	2700K	292EL	E17	13-A	
		ノーマル	非調光	5000K	292AN	E17	1		
			非調光	3500K	292AW	E17	1		
			非調光	2700K	292AL	E17	1		
			非調光	2700K	292JL	E17	1		
		クリア	調光	2700K	292KL	E17	13-A		
			非調光	2700K	252J	E17	13-A		
			調光	2700K	252K1	E17	13-A		
LED電球 ミニクリプトンレフ形		乳白	ノーマル	非調光	5000K	257EN	E17	1	
				非調光	2700K	257EL	E17	1	
LED電球 シャンデリア球形		クリア		調光	2700K	253FL	E17	13-A	
				調光	2700K	253E1	E17	13-A	
LED電球ミニマム形		クリア		非調光	2700K	272A	E17	1	
LED電球 ダイクロハロゲン形		φ70	JDR75W クラス	調光	5000K	279AN	E11	13-A	
				調光	5000K	279BN	E11	13-A	
				調光	3500K	279AW	E11	13-A	
				調光	3500K	279BW	E11	13-A	
				調光	2700K	279AL	E11	13-A	
				調光	2700K	279BL	E11	13-A	
				調光	5000K	259C1	E11	13-A	
				調光	3500K	259Y1	E11	13-A	
				調光	2700K	258G1	E11	13-A	
		φ50	JDR50W クラス	非調光	2700K	278E	E11	1	
				非調光	2700K	278F	E11	1	
				調光	5000K	278AN	E11	13-A	
				調光	5000K	278BN	E11	13-A	
				調光	3500K	278AW	E11	13-A	
				調光	3500K	278BW	E11	13-A	
				調光	2700K	278AL	E11	13-A	
				調光	2700K	278BL	E11	13-A	
				調光	5000K	278CN	E11	13-A	
				調光	5000K	278DN	E11	13-A	
				調光	3500K	278CW	E11	13-A	
				調光	3500K	278DW	E11	13-A	
				調光	2700K	278CL	E11	13-A	
				調光	2700K	278DL	E11	13-A	
				調光	2700K	298P	E11	13-A	
				調光	2700K	298R	E11	13-A	
				JDR40Wクラス	調光	2700K	278N	E11	13-A

照明器具タイプ一覧表（ランプ）

- ・ 1台にランプを複数使用する器具の場合は、器具の台数ではなくランプの個数で計算してください。
（例：1台にランプを2個使用する器具の場合、2個で計算してください）
- ・ 一覧表に記載の無いランプは使用できません。

種類	外観	区分		調光種類	色温度 (K)	ランプNo.	口金	タイプ	
						高演色			
直管形LEDランプ (G13口金)		40形	4000lmタイプ	非調光	5000K	443RB	G13	13-A	
			3400lmタイプ	非調光	6500K	442RA	G13	13-A	
				非調光	5000K	442RB	G13	13-A	
				非調光	4000K	442RC	G13	13-A	
				非調光	3500K	442RD	G13	13-A	
				非調光	3000K	442RE	G13	13-A	
				2500lmタイプ	非調光	6500K	441RA	G13	13-A
			非調光		5000K	441RB	G13	13-A	
			非調光		4000K	441RC	G13	13-A	
			非調光		3500K	441RD	G13	13-A	
			非調光		3000K	441RE	G13	13-A	
			2100lmタイプ	非調光	6500K	440RA	G13	13-A	
				非調光	5000K	440RB	G13	13-A	
				非調光	4000K	440RC	G13	13-A	
				非調光	3500K	440RD	G13	13-A	
				非調光	3000K	440RE	G13	13-A	
		20形	2000lmタイプ	非調光	5000K	421RB	G13	13-A	
				非調光	6500K	420RA	G13	13-A	
			1050lmタイプ	非調光	5000K	420RB	G13	13-A	
				非調光	4000K	420RC	G13	13-A	
				非調光	3500K	420RD	G13	13-A	
				非調光	3000K	420RE	G13	13-A	
				15形	700lmタイプ	非調光	6500K	450RA	G13
			非調光			5000K	450RB	G13	13-A
			10形		400lmタイプ	非調光	5000K	460RB	G13
防雨防湿型器具用 直管形LEDランプ (G13口金)			40形	2100lmタイプ	非調光	5000K	440RBR	G13	13-A
		非調光			3000K	440RER	G13	13-A	
		20形	1050lmタイプ	非調光	5000K	420RBR	G13	13-A	
				非調光	3000K	420RER	G13	13-A	
				直管形LEDランプ (R17d口金)		110形	6000lmタイプ	非調光	6500K
非調光	5000K	311B	R17d					13-A	
非調光	4000K	311C	R17d					13-A	
非調光	3500K	311D	R17d					13-A	
非調光	3000K	311E	R17d					13-A	
4600lmタイプ	非調光	6500K	310A			R17d	13-A		
	非調光	5000K	310B			R17d	13-A		
	非調光	4000K	310C			R17d	13-A		
	非調光	3500K	310D			R17d	13-A		
	非調光	3000K	310E			R17d	13-A		
	非調光	3000K	310E			R17d	13-A		

照明器具タイプ一覧表（屋内用 非調光器具）

一覧表記載の無い屋内用 非調光器具は“タイプ13 その他”に分類されます。

以下の条件のLED照明・器具は適合対象外です。

- ・センサー機能付（人感センサー、明暗センサー）
- ・壁スイッチ点灯切替機能付
- ・プラグ付コンセント器具
- ・カメラ機能付（人検知カメラ、顔識別カメラ）
- ・光色切替調光機能付
- （スタンド、プラグ付キャブタイヤケーブル付器具等）
- ・リモコン機能付
- ・シーリングファン
- ・CONNECTED LIGHTING対応
- ・非常用照明器具、誘導灯器具
- ・電動昇降装置

タイプ 2		ダウンライト		
OD261445R	OD261895R	OD361041R	OD361184R	OD361545R
OD261446R	OD261896R	OD361042R	OD361185R	OD361546R
OD261447R	OD261897R	OD361043R	OD361186R	OD361547R
OD261448R	OD261901R	OD361044R	OD361187R	OD361548R
OD261733R	OD261902R	OD361045R	OD361188R	OD361549R
OD261734R	OD261918R	OD361046R	OD361189R	OD361550R
OD261735R	OD261919R	OD361053R	OD361190R	OD361551R
OD261736R	OD261920R	OD361054R	OD361191R	OD361552R
OD261769R	OD261921R	OD361055R	OD361192R	OD361553R
OD261770R	OD261922R	OD361056R	OD361193R	OD361554R
OD261771R	OD261923R	OD361057R	OD361194R	OD361595R
OD261772R	OD261924R	OD361058R	OD361195R	OD361596R
OD261773R	OD261925R	OD361065R	OD361196R	OD361597R
OD261774R	OD261926R	OD361066R	OD361197R	OD361598R
OD261775R	OD261927R	OD361067R	OD361198R	OD361599R
OD261776R	OD261928R	OD361068R	OD361451R	OD361600R
OD261886R	OD261929R	OD361175R	OD361452R	OD361601R
OD261887R	OD261934R	OD361176R	OD361453R	OD361602R
OD261888R	OD261935R	OD361177R	OD361454R	
OD261889R	OD261936R	OD361178R	OD361455R	
OD261890R	OD261937R	OD361179R	OD361456R	
OD261891R	OD261938R	OD361180R	OD361457R	
OD261892R	OD261939R	OD361181R	OD361458R	
OD261893R	OD261940R	OD361182R	OD361543R	
OD261894R	OD261941R	OD361183R	OD361544R	

タイプ 3										FLATPLATE																													
タイプ 3-A										100Wクラス 60Wクラス										タイプ 3-B										全配光タイプ (100W、60Wクラス)									
100W クラス		OL251750R		60W クラス		OL251359R		60W クラス		OL291273NR		100W クラス		OL291136R		60W クラス		OL291138R																					
		OL251751R				OL251360R				OL291273WR				OL291137R				OL291139R																					
		OL251752R				OL251774R				OL291273LR				OL291335R				OL291336R																					
		OL251753R				OL251775R				OL291279NR																													
		OL251858R				OL251861R				OL291279WR																													
										OL251870R		OL291279LR																											

タイプ 4										間接照明							
タイプ 4-A				長1500		長1200		タイプ 4-B				長900		長600		長300	
長1500	OL291185R		長1200	OL291188R		長900	OL291191R		長600	OL291194R		長300	OL291217R				
	OL291186R			OL291189R			OL291192R			OL291195R			OL291218R				
	OL291187R			OL291190R			OL291193R			OL291196R			OL291219R				
	OL291197R			OL291202R			OL291207R			OL291212R			OL291220R				
	OL291198R			OL291203R			OL291208R			OL291213R			OL291221R				
	OL291199R			OL291204R			OL291209R			OL291214R			OL291379R				
	OL291200R			OL291205R			OL291210R			OL291215R			OL291380R				
	OL291201R			OL291206R			OL291211R			OL291216R			OL291381R				
													OL291382R				
													OL291383R				
													OL291384R				

照明器具タイプ一覧表（エクステリア器具）

- ・屋外で使用可能なパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーは、パナソニック株式会社のカタログやホームページ等でご確認ください。
- ・屋内専用のパナソニック株式会社製機能スイッチ・センサーを屋外や軒下等で使用しないでください。
- ・一覧表記載の無いエクステリア器具は“タイプ13 その他”に分類されます。

以下の条件のLED照明・器具は適合対象外です。

- ・センサー機能付（人感センサー、明暗センサー）
- ・壁スイッチ点灯切替機能付
- ・プラグ付コンセント器具
- ・カメラ機能付（人検知カメラ、顔識別カメラ）
- ・光色切替調光機能付
- （スタンド、プラグ付キャプタイヤケーブル付器具等）
- ・リモコン機能付
- ・シーリングファン
- ・CONNECTED LIGHTING対応
- ・非常用照明器具、誘導灯器具
- ・電動昇降装置

タイプ 5			ダウンライト			
OD261777	OD261807	OD261978	OD361023	OD361159R	OD361579	OD457071
OD261778	OD261808	OD261979	OD361024	OD361160R	OD361580	OD457072
OD261779	OD261809	OD261980	OD361025	OD361161R	OD361581	OD457073
OD261780	OD261810	OD261981	OD361026	OD361162R	OD361582	OD457074
OD261783	OD261813	OD261982	OD361029	OD361217	OD361583	OD457075
OD261784	OD261814	OD261983	OD361030	OD361218	OD361584	OD457076
OD261785	OD261815	OD261984	OD361031	OD361219	OD361585	OD457077
OD261786	OD261816	OD261985	OD361032	OD361220	OD361586	OD457078
OD261789	OD261819	OD261986	OD361035	OD361223	OD361587	OD457079
OD261790	OD261820	OD261987	OD361036	OD361224	OD361588	
OD261791	OD261821	OD261988	OD361037	OD361225	OD361589	
OD261792	OD261822	OD261989	OD361038	OD361226	OD361590	
OD261795	OD261825	OD261990	OD361151R	OD361275R	OD361591	
OD261796	OD261826	OD261991	OD361152R	OD361276R	OD457064	
OD261797	OD261827	OD261992	OD361153R	OD361439R	OD457065	
OD261798	OD261828	OD261993	OD361154R	OD361440R	OD457066	
OD261801	OD261831	OD361017	OD361155R	OD361441R	OD457067	
OD261802	OD261832	OD361018	OD361156R	OD361442R	OD457068	
OD261803	OD261833	OD361019	OD361157R	OD361577	OD457069	
OD261804	OD261834	OD361020	OD361158R	OD361578	OD457070	

タイプ 6			スポットライト			
OG254121	OG254349	OG254677	OG254701	OG254727	OG254859	OG254907
OG254122	OG254350	OG254678	OG254702	OG254728	OG254860	OG254908
OG254123	OG254351	OG254679	OG254703	OG254729	OG254861	OG254909
OG254124	OG254352	OG254680	OG254704	OG254730	OG254862	OG254910
OG254125	OG254353	OG254685	OG254711	OG254849	OG254863	OG254911
OG254126	OG254354	OG254686	OG254712	OG254850	OG254864	OG254912
OG254127	OG254355	OG254687	OG254713	OG254851	OG254899	OG254913
OG254128	OG254356	OG254688	OG254714	OG254852	OG254900	OG254914
OG254343	OG254357	OG254689	OG254715	OG254853	OG254901	OG254942
OG254344	OG254358	OG254690	OG254716	OG254854	OG254902	OG254943
OG254345	OG254359	OG254691	OG254717	OG254855	OG254903	OG254944
OG254346	OG254360	OG254692	OG254718	OG254856	OG254904	OG254945
OG254347	OG254361	OG254699	OG254719	OG254857	OG254905	
OG254348	OG254362	OG254700	OG254720	OG254858	OG254906	

タイプ 7	FLATPLATE	
OG254515	OG254528	OG254809
OG254516	OG254529	OG254810
OG254517	OG254530	OG254811
OG254518	OG254531	OG254812
OG254519	OG254532	OG254873R
OG254520	OG254807	OG254874R
OG254527	OG254808	

タイプ 8	ポーチライト 他	
OG254009R	OG254822R	OG264148R
OG254010R	OG254823R	OG264149R
OG254307R	OG254824R	OG264150R
OG254308R	OG254875R	OW269021R
OG254317R	OG254876R	OW269022R
OG254318R	OG254877R	OW269023R
OG254819R	OG264020R	OW269024R
OG254820R	OG264021R	
OG254821R	OG264147R	

照明器具タイプ一覧表（屋内用 調光器具）

- ・一覧表記載の無い屋内用 調光器具は“タイプ13 その他”に分類されます。
- ・調光器、センサーとの併用はできません。

以下の条件のLED照明・器具は適合対象外です。

- ・センサー機能付(人感センサー、明暗センサー)
- ・壁スイッチ点灯切替機能付
- ・プラグ付コンセント器具
- ・カメラ機能付（人検知カメラ、顔識別カメラ）
- ・光色切替調光機能付
- （スタンド、プラグ付キャブタイヤケーブル付器具等）
- ・リモコン機能付
- ・シーリングファン
- ・CONNECTED LIGHTING対応
- ・非常用照明器具、誘導灯器具
- ・電動昇降装置

タイプ 9-A			ダウンライト（S形）				
OD261049R	OD261291R	OD261709R	OD261911R	OD361103	OD361286R	OD361488R	
OD261050R	OD261292R	OD261710R	OD261912R	OD361104	OD361287R	OD361489R	
OD261113R	OD261293R	OD261711R	OD261913R	OD361105	OD361288R	OD361490R	
OD261114R	OD261294R	OD261712R	OD261914R	OD361106	OD361289R	OD361491R	
OD261115R	OD261295R	OD261717R	OD261915R	OD361107	OD361290R	OD361492R	
OD261116R	OD261296R	OD261718R	OD261916R	OD361108	OD361291R	OD361533R	
OD261117R	OD261297R	OD261719R	OD261917R	OD361109	OD361292R	OD361534R	
OD261118R	OD261298R	OD261720R	OD261930R	OD361110	OD361293R	OD361535R	
OD261119R	OD261299R	OD261753R	OD261931R	OD361111	OD361294R	OD361536R	
OD261120R	OD261300R	OD261754R	OD261932R	OD361112	OD361295R	OD361537R	
OD261138R	OD261353R	OD261755R	OD261933R	OD361113	OD361296R	OD361538R	
OD261147R	OD261366R	OD261756R	OD261946R	OD361114	OD361299R	OD361539R	
OD261148R	OD261367R	OD261757R	OD261947R	OD361115R	OD361300R	OD361540R	
OD261149R	OD261665R	OD261758R	OD261948R	OD361116R	OD361301R	OD361541R	
OD261150R	OD261666R	OD261759R	OD261949R	OD361117R	OD361302R	OD361542R	
OD261185R	OD261667R	OD261760R	OD261950R	OD361118R	OD361303R		
OD261186R	OD261668R	OD261870R	OD261951R	OD361119R	OD361351R		
OD261187R	OD261669R	OD261871R	OD261952R	OD361120R	OD361352R		
OD261188R	OD261670R	OD261872R	OD261953R	OD361125R	OD361353R		
OD261189R	OD261671R	OD261873R	OD361047R	OD361126R	OD361354R		
OD261190R	OD261672R	OD261874R	OD361048R	OD361127R	OD361423NC		
OD261191R	OD261689R	OD261875R	OD361049R	OD361128R	OD361423LC		
OD261192R	OD261690R	OD261876R	OD361050R	OD361129R	OD361424NC		
OD261193R	OD261691R	OD261877R	OD361051R	OD361130R	OD361424LC		
OD261194R	OD261692R	OD261878R	OD361052R	OD361131R	OD361425NC		
OD261195R	OD261693R	OD261879R	OD361059R	OD361132R	OD361425LC		
OD261196R	OD261694R	OD261880R	OD361060R	OD361133R	OD361426NC		
OD261197R	OD261695R	OD261881R	OD361061R	OD361134R	OD361426LC		
OD261198R	OD261696R	OD261882R	OD361062R	OD361247R	OD361427NC		
OD261199R	OD261697R	OD261883R	OD361063R	OD361248R	OD361427LC		
OD261200R	OD261698R	OD261884R	OD361064R	OD361249R	OD361428NC		
OD261243R	OD261699R	OD261885R	OD361072R	OD361252R	OD361428LC		
OD261244R	OD261700R	OD261898R	OD361074R	OD361253R	OD361429NC		
OD261245R	OD261701R	OD261899R	OD361095	OD361254R	OD361429LC		
OD261246R	OD261702R	OD261903R	OD361096	OD361257R	OD361430NC		
OD261285R	OD261703R	OD261904R	OD361097	OD361258R	OD361430LC		
OD261286R	OD261704R	OD261906R	OD361098	OD361259R	OD361483R		
OD261287R	OD261705R	OD261907R	OD361099	OD361260R	OD361484R		
OD261288R	OD261706R	OD261908R	OD361100	OD361261R	OD361485R		
OD261289R	OD261707R	OD261909R	OD361101	OD361262R	OD361486R		
OD261290R	OD261708R	OD261910R	OD361102	OD361285R	OD361487R		

照明器具タイプ一覧表（屋内用 調光器具）

- ・一覧表記載の無い屋内用 調光器具は“タイプ13 その他”に分類されます。
- ・調光器、センサーとの併用はできません。

以下の条件のLED照明・器具は適合対象外です。

- ・センサー機能付（人感センサー、明暗センサー）
- ・壁スイッチ点灯切替機能付
- ・プラグ付コンセント器具
- ・カメラ機能付（人検知カメラ、顔識別カメラ）
- ・光色切替調光機能付
- （スタンド、プラグ付キャブタイケーブル付器具等）
- ・リモコン機能付
- ・シーリングファン
- ・CONNECTED LIGHTING対応
- ・非常用照明器具、誘導灯器具
- ・電動昇降装置

タイプ 9-B ダウンライト（M形） ・ 別売電源装置						
XD603101HC	XD603125HC	XD603145HC	XD603165HC	XD604113HC	XD604133HC	XD604153HC
XD603102HC	XD603126HC	XD603146HC	XD603166HC	XD604114HC	XD604134HC	XD604154HC
XD603103HC	XD603127HC	XD603147HC	XD603167HC	XD604115HC	XD604135HC	XD604155HC
XD603104HC	XD603128HC	XD603148HC	XD603168HC	XD604116HC	XD604136HC	XD604156HC
XD603105HC	XD603129HC	XD603149HC	XD603169HC	XD604117HC	XD604137HC	XD604157HC
XD603106HC	XD603130HC	XD603150HC	XD603170HC	XD604118HC	XD604138HC	XD604158HC
XD603107HC	XD603131HC	XD603151HC	XD603171HC	XD604119HC	XD604139HC	XD604159HC
XD603108HC	XD603132HC	XD603152HC	XD603172HC	XD604120HC	XD604140HC	XD604160HC
XD603109HC	XD603133HC	XD603153HC	XD603173HC	XD604121HC	XD604141HC	XD604161HC
XD603110HC	XD603134HC	XD603154HC	XD603174HC	XD604122HC	XD604142HC	XD604162HC
XD603111HC	XD603135HC	XD603155HC	XD603175HC	XD604123HC	XD604143HC	XD604163HC
XD603112HC	XD603136HC	XD603156HC	XD603176HC	XD604124HC	XD604144HC	XD604164HC
XD603117HC	XD603137HC	XD603157HC	XD604105HC	XD604125HC	XD604145HC	別売電源装置
XD603118HC	XD603138HC	XD603158HC	XD604106HC	XD604126HC	XD604146HC	
XD603119HC	XD603139HC	XD603159HC	XD604107HC	XD604127HC	XD604147HC	XA433002C
XD603120HC	XD603140HC	XD603160HC	XD604108HC	XD604128HC	XD604148HC	XA433003C
XD603121HC	XD603141HC	XD603161HC	XD604109HC	XD604129HC	XD604149HC	XA433101C
XD603122HC	XD603142HC	XD603162HC	XD604110HC	XD604130HC	XD604150HC	
XD603123HC	XD603143HC	XD603163HC	XD604111HC	XD604131HC	XD604151HC	
XD603124HC	XD603144HC	XD603164HC	XD604112HC	XD604132HC	XD604152HC	
タイプ 10 FLATPLATE						
OL251730R	OL251742R	OL251754R	OL251766R	OL251776R	OL251788R	OL251856R
OL251731R	OL251743R	OL251755R	OL251767R	OL251777R	OL251789R	OL251859R
OL251732R	OL251744R	OL251756R	OL251768R	OL251778R	OL251790R	OL251862R
OL251733R	OL251745R	OL251757R	OL251769R	OL251779R	OL251791R	OL251871R
OL251738R	OL251746R	OL251762R	OL251770R	OL251784R	OL251792R	
OL251739R	OL251747R	OL251763R	OL251771R	OL251785R	OL251793R	
OL251740R	OL251748R	OL251764R	OL251772R	OL251786R	OL251794R	
OL251741R	OL251749R	OL251765R	OL251773R	OL251787R	OL251795R	
タイプ 11 間接照明						
OL291173R	OL291183R	OL291238R	OL291248R	OL291376R	OL291457R	OL291467R
OL291174R	OL291184R	OL291239R	OL291249R	OL291377R	OL291458R	OL291468R
OL291175R	OL291230R	OL291240R	OL291368R	OL291378R	OL291459R	OL291469R
OL291176R	OL291231R	OL291241R	OL291369R	OL291450R	OL291460R	OL291470R
OL291177R	OL291232R	OL291242R	OL291370R	OL291451R	OL291461R	OL291471R
OL291178R	OL291233R	OL291243R	OL291371R	OL291452R	OL291462R	OL291472R
OL291179R	OL291234R	OL291244R	OL291372R	OL291453R	OL291463R	OL291473R
OL291180R	OL291235R	OL291245R	OL291373R	OL291454R	OL291464R	OL291474R
OL291181R	OL291236R	OL291246R	OL291374R	OL291455R	OL291465R	
OL291182R	OL291237R	OL291247R	OL291375R	OL291456R	OL291466R	
タイプ 12 スポットライト						
OS256433R	OS256460R	OS256472R	OS256505R	OS256516R	OS256533R	OS256544R
OS256434R	OS256461R	OS256473R	OS256506R	OS256517R	OS256534R	OS256545R
OS256435R	OS256462R	OS256474R	OS256507R	OS256518R	OS256535R	OS256546R
OS256436R	OS256463R	OS256475R	OS256508R	OS256525R	OS256536R	OS256547R
OS256439R	OS256464R	OS256476R	OS256509R	OS256526R	OS256537R	OS256548R
OS256440R	OS256465R	OS256479R	OS256510R	OS256527R	OS256538R	
OS256441R	OS256466R	OS256480R	OS256511R	OS256528R	OS256539R	
OS256442R	OS256467R	OS256481R	OS256512R	OS256529R	OS256540R	
OS256457R	OS256468R	OS256482R	OS256513R	OS256530R	OS256541R	
OS256458R	OS256469R	OS256503R	OS256514R	OS256531R	OS256542R	
OS256459R	OS256470R	OS256504R	OS256515R	OS256532R	OS256543R	