

DOWN LIGHT SERIES Q3

高気密 SB形 LEDベースダウンライト Q3シリーズ

高気密 SB形

埋込穴 150

ハイクオリティとロープライスを両立した『Q3』シリーズに
リニューアルに最適な《高気密SB形・φ150タイプ》が新登場!!

こだわりの設計で
ハイクオリティを実現!

明るい 788lm
緑白色タイプ
100Wクラス値

光源寿命 60,000時間

高演色 Ra85

美しい 拡散光

浅型

連続調光

白熱灯100Wクラス
NEW 高気密・SB
LED 連続調光

OD 261 617
昼白色タイプ 5000K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 68.5lm/W	光束 788lm	消費電力 11.5W
-------	----------------------	----------	------------

OD 261 618
電球色タイプ 2700K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 60.0lm/W	光束 690lm	消費電力 11.5W
-------	----------------------	----------	------------

¥12,285 (税抜¥11,700) 【調光器別売】 eco

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.7kg
光源寿命60,000時間 / 連続調光100~5%位相制御 / 別売調光器:LC 211・LC 602 / 取付可能天井厚5~25mm / 調光器使用時センサ併用不可 / 白熱灯100W相当の明るさ

浅型 傾配光 55° 未対応 必要穴 150 必要奥 80

白熱灯60Wクラス
NEW 高気密・SB
LED 連続調光

OD 261 619
昼白色タイプ 5000K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 64.0lm/W	光束 512lm	消費電力 8W
-------	----------------------	----------	---------



OD 261 620
電球色タイプ 2700K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 55.8lm/W	光束 446lm	消費電力 8W
-------	----------------------	----------	---------

¥9,135 (税抜¥8,700) 【調光器別売】 eco

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.7kg
光源寿命60,000時間 / 連続調光100~5%位相制御 / 別売調光器:LC 211・LC 602 / 取付可能天井厚5~25mm / 調光器使用時センサ併用不可 / 白熱灯60W相当の明るさ

浅型 傾配光 55° 未対応 必要穴 150 必要奥 80



非調光

白熱灯100Wクラス
NEW 高気密・SB
LED

OD 261 613
昼白色タイプ 5000K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 71.6lm/W	光束 788lm	消費電力 11W
-------	----------------------	----------	----------

OD 261 614
電球色タイプ 2700K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 62.7lm/W	光束 690lm	消費電力 11W
-------	----------------------	----------	----------

¥11,235 (税抜¥10,700) eco

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.7kg
光源寿命60,000時間 / 取付可能天井厚5~25mm / 調光器不可 / 白熱灯100W相当の明るさ

浅型 傾配光 55° 未対応 必要穴 150 必要奥 80

白熱灯60Wクラス
NEW 高気密・SB
LED

OD 261 615
昼白色タイプ 5000K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 69.2lm/W	光束 512lm	消費電力 7.4W
-------	----------------------	----------	-----------


OD 261 616
電球色タイプ 2700K

Ra 85	固有エネルギー消費効率 60.3lm/W	光束 446lm	消費電力 7.4W
-------	----------------------	----------	-----------

¥8,085 (税抜¥7,700) eco

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.7kg
光源寿命60,000時間 / 取付可能天井厚5~25mm / 調光器不可 / 白熱灯60W相当の明るさ

浅型 傾配光 55° 未対応 必要穴 150 必要奥 80



LEDダウンライト用調光器
調光比:100~5%(位相制御)

調光器 LC 211 ¥14,700 (税抜¥14,000)

メモリー調光スイッチ LC 602 リモコン別売 ¥16,800 (税抜¥16,000)
LC 602専用リモコン RC 602W ¥2,415 (税抜¥2,300)

■接続可能台数

	OD261617/618	OD261619/620
LC 211	20台	26台
LC 602	2~20台	2~26台

※金属製スイッチボックス単体設置の場合

▲安全に関するご注意
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常なくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
(日本照明工業会ガイド111による)