

スーパープライス 第3弾

φ100&φ125

ロープライス LEDダウンライト

¥6,200~ (税抜)

高気密 SB形 浅型 ワイド配光 高演色 Ra85

リニューアルに便利な φ125タイプ追加!!



100

白熱灯 100Wクラス・LED 6灯



連続調光

OD 261 343
星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 62.7lm/W 光束 721lm 消費電力 11.5W

OD 261 344
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 54.8lm/W 光束 630lm 消費電力 11.5W

¥10,710 (税抜 ¥10,200) [調光器別売]

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%・位相制御/
別売専用調光器:LC 211/
取付可能天井厚5~25mm
■調光器使用時センサ併用不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ100
必要寸法 80

白熱灯 60Wクラス・LED 3灯



連続調光

OD 261 323
星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 59.5lm/W 光束 476lm 消費電力 8W

OD 261 324
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 51.8lm/W 光束 414lm 消費電力 8W

¥7,560 (税抜 ¥7,200) [調光器別売]

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%・位相制御/
別売専用調光器:LC 211/
取付可能天井厚5~25mm
■調光器使用時センサ併用不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ100
必要寸法 80

NEW 125

白熱灯 100Wクラス・LED 6灯



連続調光

OD 261 347
星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 68.5lm/W 光束 788lm 消費電力 11.5W

OD 261 348
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 60.0lm/W 光束 690lm 消費電力 11.5W

¥11,760 (税抜 ¥11,200) [調光器別売]

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%・位相制御/
別売専用調光器:LC 211/
取付可能天井厚5~25mm
■調光器使用時センサ併用不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ125
必要寸法 80

白熱灯 60Wクラス・LED 3灯



連続調光

OD 261 327
星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 64.0lm/W 光束 512lm 消費電力 8W

OD 261 328
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 55.8lm/W 光束 446lm 消費電力 8W

¥8,610 (税抜 ¥8,200) [調光器別売]

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%・位相制御/
別売専用調光器:LC 211/
取付可能天井厚5~25mm
■調光器使用時センサ併用不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ125
必要寸法 80

非調光

OD 261 341

星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 65.3lm/W 光束 721lm 消費電力 11W


OD 261 342
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 57.3lm/W 光束 630lm 消費電力 11W

¥9,660 (税抜 ¥9,200)

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ100
必要寸法 80



非調光

OD 261 321

星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 64.3lm/W 光束 476lm 消費電力 7.4W


OD 261 322
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 55.9lm/W 光束 414lm 消費電力 7.4W

¥6,510 (税抜 ¥6,200)

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ100
必要寸法 80



非調光

OD 261 345

星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 71.6lm/W 光束 788lm 消費電力 11W


OD 261 346
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 62.7lm/W 光束 690lm 消費電力 11W

¥10,710 (税抜 ¥10,200)

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ125
必要寸法 80



非調光

OD 261 325

星白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 69.2lm/W 光束 512lm 消費電力 7.4W


OD 261 326
電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 60.3lm/W 光束 446lm 消費電力 7.4W

¥7,560 (税抜 ¥7,200)

LED
●アルミダイカスト(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(白色)
●カバー:アクリル(乳白)
●0.5kg
光源寿命60,000時間/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可

浅型
傾65° 配光未対応

φ125
必要寸法 80




LEDダウンライト用調光器(位相制御方式)



LC 211
¥14,700 (税抜 ¥14,000)
●樹脂(白色)
●巾70 高120 出19 0.3kg

LED用調光器 / 50・60Hz共用 / 調光回路用3路オフライトスイッチ付 / 1個用スイッチボックスに適合



接続可能台数

11.5W	8W
LC 211	20台 26台

※樹脂製スイッチボックス 接続取付・断熱性壁材の場合は半分以下の台数まで。

安全に関するご注意
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(日本照明器具工業会 ガイド129による)