



壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。

OS 047 245 (ランプ No.278DL)

[実例番号 028400_108S]




高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 017R1 電球色 非調光

¥44,800(税抜き)

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
58.4lm/W	228lm	3.9W	94	2700K

LED
銅(金色メッキ)
下面カバー:アクリル(乳白)
巾300 高191 出288 0.9kg
光源寿命40,000時間
調光器不可
8VA(100V)




高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 018R1 電球色 非調光

¥44,800(税抜き)

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
58.4lm/W	228lm	3.9W	94	2700K

LED
銅(真鍮ブロンズメッキ)
下面カバー:アクリル(乳白)
巾300 高191 出288 0.9kg
光源寿命40,000時間
調光器不可
8VA(100V)



OS 047 245

¥14,800(税抜き) [調光器別売]

調光器別売

調光器接続可能ランプ個数

	φ50(5.8W-6W)	φ50(5.8W-6W)
LC 211/212P1	1~25個	LC 613 1~25個
LC 214	1~18個	LC 702 12~40個
LC 216/217	1~18個	LC 615 → P.1093
LC 223	2~18個	
LC 224	2~18個	

LC 214/216/217以外は金属製スイッチボックス単体設置の場合

別売調光器は下記よりお選びください

別売調光器	別売調光器	別売調光器
LC 211・LC 212P1	LC 214・LC 216	CONNECTED LIGHTING
LC 217・LC 223	LC 224・LC 702	LC 613 → P.1071
		LC 615 → P.1093

LED電球ダイクロハロゲン形 R15

ランプガイド → P.1151

区分	ランプ型番 (本体色:○ホワイト/●ブラック)	ビーム角	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	Ra	価格
非調光	高演色LED 50Wクラス (φ50)	○No.278E ●No.278F	電球色	2700	550	94	¥3,300 (税抜き)
	高演色LED 50Wクラス (φ50)	○No.278AN ●No.278BN ○No.278AW ●No.278BW ○No.278AL ●No.278BL ○No.278CN ●No.278DN ○No.278CW ●No.278DW ○No.278CL ●No.278DL	昼白色 電球色	5000 2700	570 540	94	¥6,500 (税抜き)
調光	50Wクラス (φ50)	○No.298P ●No.298R	電球色	2700	550	80	¥5,000 (税抜き)

LED電球のランプ照度データ → P.1151




高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 080 370LR 電球色 N 非調光


¥38,800(税抜き)

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
65.2lm/W	470lm	7.2W	94	2700K

LED電球一般形
7.2W(E26)No.295AL
スイッチ付:点灯→消
銅(サテンゴールド色)
布張りセード
巾223-427 高320
出223-470 1.2kg
光源寿命40,000時間
灯具可動型
調光器不可
天井から30cm以上離してください
12VA(100V)



ダブルスイングアーム
ブラケットライト



2本のアーム可動で
フレキシブルに対応



白熱灯器具40W相当

OB 255 183 電球色 非調光

¥22,800(税抜き)


固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
41.9lm/W	214lm	5.1W	80	2700K

LED
アルミ(オフホワイト色)
巾115 出74 0.5kg
光源寿命40,000時間
パネル可動角120度
上面配光時:下面配光時にパネルを倒すと
閉じた側のLEDが消灯
調光器不可
9VA(100V)



OB 255 183 [実例番号 D17500_C04S]
取付高(床~器具中心):650、ベッドサイド~器具中心:310

パネルの可動で
上下の配光調節が可能です。



上面配光 下面配光
パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します。