

誘導灯器具

天井・壁面直付



B級BH形

片面型

OR 037 515

消費電力3.1W

¥88,900(税抜き)

[パネル別売]

0.8kg

誘導灯認定番号: 1AL111-3182

公共施設形: SH1-FBF20-BH・SH1-FSF20-BH・

ST1-FBF22-BH・ST1-FSF22-BH

6VA(100V)

両面型

OR 037 516

消費電力5.3W

¥102,100(税抜き)

[パネル別売]

1.7kg

誘導灯認定番号: 1AL221-3183

公共施設形: SH1-FSF21-BH・ST1-FSF23-BH

9VA(100V)

LED

樹脂(白色)

光束維持時間60,000時間

B級BH形避難口・通路誘導灯

常時・非常時とも点灯

自己点検機能付・充電モニター付

ニッケル水素蓄電池

壁面・天井面取付兼用型・天井吊り下げ可能(吊り具別売)

別売表示パネルをご指定ください

LED交換
不可



B級BL形

片面型

OR 037 525

消費電力1.9W

¥58,800(税抜き)

[パネル別売]

0.8kg

誘導灯認定番号: 1AM111-3177

公共施設形: SH1-FBF20-BL・SH1-FSF20-BL・

ST1-FBF22-BL・ST1-FSF22-BL

4VA(100V)

両面型

OR 037 526

消費電力3.2W

¥60,800(税抜き)

[パネル別売]

1.7kg

誘導灯認定番号: 1AM221-3178

公共施設形: SH1-FSF21-BL・ST1-FSF23-BL

6VA(100V)

LED

樹脂(白色)

光束維持時間60,000時間

B級BL形避難口・通路誘導灯

常時・非常時とも点灯

自己点検機能付・充電モニター付

ニッケル水素蓄電池

壁面・天井面取付兼用型・天井吊り下げ可能(吊り具別売)

別売表示パネルをご指定ください

LED交換
不可



C級

片面型

OR 037 535

消費電力1.4W

¥40,100(税抜き)

[パネル別売]

0.6kg

誘導灯認定番号: 1AS111-3172

公共施設形: SH1-FBF20-C・SH1-FSF20-C・

ST1-FBF22-C・ST1-FSF22-C

3VA(100V)

両面型

OR 037 536

消費電力1.7W

¥41,800(税抜き)

[パネル別売]

0.9kg

誘導灯認定番号: 1AS221-3173

公共施設形: SH1-FSF21-C・ST1-FSF23-C

4VA(100V)

LED

樹脂(白色)

光束維持時間60,000時間

C級避難口・通路誘導灯

常時・非常時とも点灯

自己点検機能付・充電モニター付

ニッケル水素蓄電池

壁面・天井面取付兼用型・天井吊り下げ可能(吊り具別売)

別売表示パネルをご指定ください

LED交換
不可

吊り具



OA 253 452 [高180mm]

¥7,200(税抜き) 0.5kg

OA 253 453 [高330mm]

¥7,600(税抜き) 0.6kg

OA 253 454 [高530mm]

¥8,000(税抜き) 0.7kg

OA 253 455 [高830mm]

¥8,800(税抜き) 0.8kg

銅(白色)


吊り具

適合型番:

OR 037 515・OR 037 516

OR 037 525・OR 037 526

OR 037 535・OR 037 536



壁面取付金具



OA 253 449

¥8,300(税抜き)

銅(白色)


0.3kg

B級用壁面取付金具

適合型番:

OR 037 515・OR 037 516

OR 037 525・OR 037 526



OA 253 450

¥8,000(税抜き)


銅(白色)

0.2kg

C級用壁面取付金具

適合型番:

OR 037 535・OR 037 536



埋込アウトレットボックスカバー



OA 253 451

¥1,350(税抜き)

銅(白色)


埋込アウトレットボックスカバー

適合型番:

OR 037 515・OR 037 516

OR 037 525・OR 037 526

OR 037 535・OR 037 536



適合表示パネル

¥4,800(税抜き)

両面型の表示パネルは、左向き用・右向き用2枚セットでご指定ください。



適合表示パネル

¥4,800(税抜き)

両面型の表示パネルは、左向き用・右向き用2枚セットでご指定ください。



適合表示パネル

¥2,700(税抜き)

両面型の表示パネルは、左向き用・右向き用2枚セットでご指定ください。



LED交換用モジュール・交換電池

		適合ランプ	定格電圧	入力電流	消費電力
片面型	平常時	LEDモジュール L03	AC100V	0.057A	3.1W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			
両面型	平常時	LEDモジュール L04 (2個入)	AC100V	0.089A	5.3W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			

LED交換用モジュール・交換電池

		適合ランプ	定格電圧	入力電流	消費電力
片面型	平常時	LEDモジュール L03	AC100V	0.037A	1.9W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			
両面型	平常時	LEDモジュール L04 (2個入)	AC100V	0.058A	3.2W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			

LED交換用モジュール・交換電池

		適合ランプ	定格電圧	入力電流	消費電力
片面型	平常時	LEDモジュール L01	AC100V	0.028A	1.4W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			
両面型	平常時	LEDモジュール L02 (2個入)	AC100V	0.035A	1.7W
	非常時	非常用電池2.4V 700mAh E01			